Anleitung zur E-Mail-Konfiguration von Thunderbird

Beim Start von Thunderbird erscheint ein Assistent zur E-Mail-Konfiguration. Es sollten die beiden Haken der Anbieter abgewählt und der Button "Überspringen und meine existierende E-Mail-Adresse verwenden" ausgewählt werden.

Ihr Name oder Spitzr	ame		Sucher	n
In Zusammenarbeit mit von neues E-Mail-Konto und s Ihren Vor- und Nachname	erschiedenen Anbietern k somit eine neue E-Mail-Ad en oder beliebige andere	bietet Thunderbird dresse zu erhalten. Begriffe ein, um zu Hover.com	Ihnen die Möglichkei Geben Sie oben einfa beginnen.	it ein ach

Als nächstes müssen die Benutzerdaten eingeben werden. Hier muss das gleiche Passwort verwendet werden, welches auch für den Login der Pool-PCs benötigt wird. Benutzerpasswörter sollten aus Sicherheitsgründen nicht im Mailprogramm gespeichert ("gemerkt") werden!

		Konto einrichten	×
lhr <u>N</u> ame: <u>E</u> -Mail-Adresse: <u>P</u> asswort:	Max Mueller nax.mueller@stud.fh-swf.de ••••• Passwort speichern	Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird	
<u>N</u> eue E-Mail-Ad	resse erhalten	<u>W</u> eite	er <u>A</u> bbrechen

Das Protokoll des Posteingangsservers muss auf POP3 eingestellt sein und die Serveradressen müssen dementsprechend eingetragen werden (siehe Bild).

Weiterhin sollte zusätzlich unter dem Punkt SSL beide Male das Protokoll SSL/TLS ausgewählt werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Informationen zwischen Thunderbird und den Mailservern der FH-SWF verschlüsselt übertragen werden.

Schlussendlich muss noch der Benutzername, wie auf dem Schreiben für den Studentenausweis mitgeteilt, eingetragen werden.

				Kon	nto eir	nrichte	n				
Ihr <u>N</u> ame:	Max N	Aueller		Ihr Name, wie er	andere	n Persor	nen g	ezeigt wird			
E-Mail-Adresse:	hax.mi	ueller@stud	d.fh-swf.d	e			-	-			
Passwort:		•		1							
	<u> </u>	sswort spe	ichern								
Posteingang-Se	erver:	POP3 V	Server-	Adresse fh-swf.de		Port 995	~	SSL SSL/TLS	~	Authentifizierung Automatisch erkennen	~
Posteingang-Se Postausgang-Se	erver:	POP3 ↓	Server- urmel	Adresse fh-swf.de h-swf.de	~	Port 995 465	>	SSL SSL/TLS SSL/TLS	v	Authentifizierung Automatisch erkenner Automatisch erkenner	*
Posteingang-Se Postausgang-Se Benutzern	erver: erver: S	POP3 ✓ SMTP	Server- urmel smtp.f	Adresse fh-swf.de h-swf.de nueller	~	Port 995 465	>	SSL SSL/TLS SSL/TLS	>	Authentifizierung Automatisch erkennen Automatisch erkennen	~

Wenn dies alles passiert ist, klickt man auf die Schaltfläche "Erneut testen". Nun testet das Programm die Daten und wenn alles richtig verlaufen ist, sollte man folgendes Bild sehen.

Folgende Einstellung	gen wurden durch	Testen des (genannten	Servers a	efunden
r orgenae en brenan	gen maraen aaren	resterr des	genanneen	servers gr	croning circle

Nun klickt man auf die Schaltfläche "Erweiterte Einstellungen". Diese sollten dem folgenden Bild entsprechen.

	Konten-Einstellungen					
₄ max.mueller@stud.fh-swf.de	Server-Einstellungen					
Server-Einstellungen						
Kopien & Ordner	Servertyp: POP					
Verfassen & Adressieren	Server: urmel.fh-swf.de Port: 995 Standard: 995					
Junk-Filter	Benutzername: stmamueller					
Speicherplatz	Sicherheit und Authentifizierung					
Empfangsbestätigungen (MDN)	Verhindungssicherheit: SSI/TIS					
S/MIME-Sicherheit						
▲ Lokale Ordner	Authentifizierungsmethode: Passwort, normal V					
Speichernlate	Server-Einstellungen					
Postausgang-Senver (SMTP)	Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen					
Postausgang-Server (Sivire)	Jein Statten auf neue Nachnichten prüfen					
	✓ Neue Nachrichten automatisch herunterlagen					
	Nur die Kopfzeilen herunterladen					
	✓ Nachrichten auf dem Server belassen					
	✓ Lösche Nachrichten vom Server nach 14 Tagen					
	Nachrichten vom Server löschen, wenn sie aus dem Posteingang gelöscht werden					
	Nachrichtenspeicher					
	Panierkorh heim Verlassen leeren Erweitert					
	Lokaler Urdner:					
	C:\Users\Tobias\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\ Ordner w <u>ä</u> hlen					
Konten-Aktionen •						
	OK Abbrechen					

Damit Nachrichten nur im "Plain-Text" verfasst werden, muss unter dem Punkt "Verfassen & Adressieren" der Haken bei "Nachrichten im HTML-Format verfassen" herausgenommen werden.

	Konten-Einstellungen
 max.mueller@stud.fh-swf.de Server-Einstellungen Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Speicherplatz Empfangsbestätigungen (MDN) S/MIME-Sicherheit Lokale Ordner Junk-Filter Speicherplatz Postausgang-Server (SMTP) 	Verfassen Nachrichten im HTML-Format verfassen Qriginal-Nachricht beim Antworten automatisch zitieren Dabei meine Antwort über dem Zitat beginnen und meine Signatur unter das Zitat platzieren. (empfohlen) Signatur beim Antworten beifügen Signatur beim Weiterleiten beifügen Globale Einstellungen Adressieren Beim Suchen von Nachrichten: © Globale LDAP-Verzeichnisserver-Einstellungen verwenden Einen anderen LDAP-Verzeichnisserver verwenden: Keine Globale Einstellungen
Konten-Aktionen •	< > > OK Abbrechen

Um eine Nachricht im Plaintext darzustellen, muss dieser als "Reiner Text" definiert werden.



Nun kann man in Thunderbird die Emails über die Schaltfläche "Abrufen" vom Server holen lassen. Man sollte nun unter "Posteingang" seine E-Mails vorfinden.

